



## Genel Bilgiler

Otomasyon uyumlu üretilen sokak ve çevre aydınlatma armatürlerinde Nema Soket kullanılmaktadır. Otomasyon olmadığı durumlarda eğer armatürünüzü gün ışığının varlığına veya yokluğuna göre açma kapama yaptırmak istiyorsanız armatür üzerine monte edilecek bir fotosel ile en basit otomasyonu mümkün hale getirebilirsiniz.

ANSI C136.41 ve UL773 kodlu standartlara göre üretilen fotoseller Nema Soketlere tam uyumludur ve bire bir aynı standartları karşılamaktadır.

## Öne Çıkan Özellikler

Standart	: ANSI C136.10 & UL773
Nominal Volt	: 120V-277V
Nominal Yük	: 1000W/1800VA
Açılış Işık Seviyeleri	: 10-16 Lux
Zaman Gecikmesi	: 30-10 Saniye
Anahtar	: >5000 Nominal Yükte Açma/Kapama
Aşırı Gerilim Koruması	: 160J
Güç Tüketimi	: ≤ 120VAC'de 0,5 watt
Kapak	: UV ve Darbe Dayanımlı Polipropilen
Taban	: Yüksek Sıcaklık Dayanımlı PBT
Arıza Modu	: Kapalı (Opsiyonel: Açık)

\*Gövde renk seçenekleri mevcuttur

Siyah, Gri, Mavi

## Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Açıklama	Giriş Gerilimi	Giriş Akımı	Ölçüleri
LT104	Nema Soket Uyumlu Fotosel	480 VAC 50-60 Hz	15 A	Ø = 72 mm, H= 41 mm

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması

