

Genel Bilgiler

- 470/868/915 MHz kablosuz arabirim kullanarak düğümlerle bireysel iletişim sağlayan LoRaWAN Veri Toplayıcı.
- Ana işlevlerine ek olarak, LoRaWAN veri toplayıcı kabindeki tüm elektrikli ekipmanları kontrol eder, elektrik sayacından ve diğer bağlı cihazlardan veri toplar ve tüm LoRaWAN sisteminin canlı durumunu GSM/GPRS/3G mobil ağı üzerinden sunucuya gönderir. LoRaWAN veri toplayıcı programlanması ve ışık düzeyi programlanması yazılımdan uzaktan gerçekleştirilir.

LoRaWAN Gateway Özellikleri

Giriş Gerilimi	: 100 – 277 VAC 50/60 Hz
Güç	: 2W
Güç Faktörü	: >0,9
Protokol	: LoRa
RF Frekansı	: 470/868/915 MHz
RF Tx Gücü	: 17 dBm
Kontrol Kapasitesi	: 200 Armatür
Koruma Sınıfı	: IP66
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C / +70°C
Gövde	: Alüminyum
Voltaj Koruması	: 10 kV
Ağırlık	: 4 kg
Boyutlar	: 230x 200.5 x 85

