

# ANTARES WHITE LED Projektör 135W

**odak**<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri



## Genel Uygulama Alanları



Uluslararası  
Standartlarda Spor  
Sahaları Aydınlatma



Askeri Alan  
Aydınlatmaları



Liman  
Aydınlatmaları



Kule  
Aydınlatmaları



Fabrika  
Aydınlatmaları



Hava Limanları  
Apron  
Aydınlatması




Bina Cephe  
Aydınlatmaları


## Genel Bilgiler

ANTARES-WHITE LED projektörler, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü sunan, modern aydınlatma ihtiyaçları için son derece verimli ve çok yönlü bir çözümdür. Dayanıklılıkları ve düşük güç tüketimleriyle bilinen LED projektörler, enerji maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltabilir ve bu da onları hem ticari hem de konut uygulamaları için ideal hale getirir. Ayrıca, yapısal ayrıntıları vurgulayan dar açı veya geniş açı/alan aydınlatma seçenekleriyle görsel çekicilik katarak mimari estetiği de geliştirirler. Dar açılı spotlardan, geniş açılı aydınlatmalara kadar, çeşitli ışık dağılım seçenekleri ve aydınlatma dağıtım desenleri mevcut olduğundan, LED projektörler farklı ortamlar ve aydınlatma gereksinimleri için özelleştirilebilir çözümler sunar.


## Optik Demet Açıları




40°



60°



90°



120°

# ANTARES WHITE LED Projektör 135W


## Teknik Özellikler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Güç                             | :135W                      |
| Giriş Gerilimi                  | :200-240 V AC 50/60 HZ     |
| Güç Faktörü                     | :>0,95                     |
| Etkinlik Faktörü                | :140lm/W                   |
| Işık Akısı                      | :18900lm                   |
| Işık Açısı                      | :40°, 60°, 90°, 120°       |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | :3000K /4000K/5000K/ 6500K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | :80+                       |
| IP Koruma Sınıfı                | :IP 66                     |
| Ölçüleri                        | :445,4 x 392,5 x 56,8 mm   |
| Ağırlığı                        | :4.5 kg                    |
| Garanti Süresi                  | :3/5 Yıl                   |

## Optik ve Elektriksel Özellikler

|                  |                                      |                         |                             |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gövde            | Alüminyum Enjeksiyon                 | CE İşareti              | Evet                        |
| Renk Seçenekleri | RAL 9004                             | RoHS Uyumu              | Evet                        |
| Ön Kapak         | Temperli Cam                         | Kullanım Ömrü           | ≥50.000 Saat (L80)          |
| Lens             | PMMA                                 | Kısma Opsiyonları       | 1-10V, TRIAC, DALI          |
| Işık Kaynağı     | LED                                  | Çalışma Sıcaklığı       | -25°/+35°C (55°C opsiyonel) |
| Darbe Dayanımı   | IK 08 (temperli cam) / IK 10 (Gövde) | Toplam Harmonik Bozulma | <%15                        |

## Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması



## Ürün Varyasyonları

| Ürün Kodu                | Güç   | Giriş Gerilimi        | Işık Akısı | Işık Açısı | Ölçüleri                | Ağırlığı |
|--------------------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|----------|
| ANT-135SM-00402-850-9004 | 135 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 18900 lm   | 40°        | 445,4 x 392,5 x 56,8 mm | 4.5 kg   |
| ANT-135SM-00602-850-9004 | 135 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 18900 lm   | 60°        | 445,4 x 392,5 x 56,8 mm | 4.5 kg   |
| ANT-135SM-00902-850-9004 | 135 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 18900 lm   | 90°        | 445,4 x 392,5 x 56,8 mm | 4.5 kg   |
| ANT-135SM-01202-850-9004 | 135 W | 200-240 V AC 50/60 Hz | 18900 lm   | 120°       | 445,4 x 392,5 x 56,8 mm | 4.5 kg   |