

## Genel Bilgiler

- 470/868/915 MHz kablosuz arabirim kullanarak düğümlerle bireysel iletişim sağlayan LoRaWAN Veri Toplayıcı.
- Ana işlevlerine ek olarak, LoRaWAN veri toplayıcı kabindeki tüm elektrikli ekipmanları kontrol eder, elektrik sayacından ve diğer bağlı cihazlardan veri toplar ve tüm LoRaWAN sisteminin canlı durumunu GSM/GPRS/3G mobil ağı üzerinden sunucuya gönderir. LoRaWAN veri toplayıcı programlanması ve ışık düzeyi programlanması yazılımdan uzaktan gerçekleştirilir.

## LoRaWAN Gateway Özellikleri

<b>Giriş Gerilimi</b>	: 100 – 240 VAC 50 Hz
<b>Güç</b>	: 9W
<b>Protokol</b>	: LoRa
<b>RF Frekansı</b>	: 470/868/915 MHz
<b>RF Tx Gücü</b>	: 17 dBm
<b>Kontrol Kapasitesi</b>	: 200 Armatür
<b>Koruma Sınıfı</b>	: IP66
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	: -20°C / +50°C
<b>Gövde</b>	: Alüminyum
<b>Voltaj Koruması</b>	: 10 kV
<b>Ağırlık</b>	: 2.9 kg
<b>Boyutlar</b>	: 230x 200.5 x 85

